

Produktinfo

EAN: 4007806009714

Stand: 2020.08

HEM Longlife III Spezialöl SAE 5W-30 für Otto- und Dieselmotoren

Synthese Technology Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge.

Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Pkw Benzin- und Dieselfahrzeuge einschließlich Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) gemäß der Abgasnorm Euro IV und Wartungsintervallverlängerung (WIV). Es wurde speziell für Fahrzeuge der Audi- und VW-Gruppe mit Longlife-Service entwickelt und kann nahezu lückenlos rückwärtskompatibel eingesetzt werden. Sorgt für optimalen Verschleißschutz und schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen. Reduziert Öl- und Kraftstoffverbrauch und senkt den Schadstoffausstoß. Turbo und Kat getestet.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Spezifikationen und namentliche Freigaben:

ACEA C3 | API SN
VW 504 00 / 507 00
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04

Kenndaten

ca. Werte

SAE Viskositätsklasse	SAE J300		5W-30
Viskosität bei -30 °C	ASTM D5293	mPas	<=6600
Viskosität bei 40 °C	ASTM D7042	mm ² /s	70,0
Viskosität bei 100 °C	ASTM D7042	mm ² /s	12,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		173
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,5
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/m ³	0,855
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	232
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 42
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,5
Verdampfungsverlust	CEC-L-40-A-93	%	10,5