

Produktinfo

EAN: 4007806009707

Stand: 2020.08

HEM Motorenöl SAE 15W-40 für Otto- und Dieselmotoren

Mineralisches Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Ganzjahres-Motorenöl für den Einsatz im gemischten Fuhrpark. Universell einsetzbar für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL), sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK). Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen. Kat und Turbo getestet.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Spezifikationen: API SL / CF I
ACEA A3/B34

HEM empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MB 229.1

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	SAE J300		15W-40
Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPas	<=7.000
Viskosität bei 40 °C	ASTM D7042	mm ² /s	101,0
Viskosität bei 100 °C	ASTM D7042	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		147
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/m ³	0,870
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 30
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,9
Verdampfungsverlust	CEC-L-40-A-93	%	10,8