

Produktinfo

EAN: 4007806009745

Stand: 2020.08

HEM Spezial Leichtlauföl SAE 5W-30 für Ford Otto- und Dieselmotoren

Synthese Technology Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Leichtlauf-Motorenöl für die neueste Generation der Ford-Fahrzeuge. Dieses niedrigviskose, hochscherstabile Motorenöl, verhindert sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors. Ist rückwärtskompatibel, d.h. es kann auch in älteren Ford-Fahrzeugen eingesetzt werden.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Spezifikationen: ACEA A1/B5
API SL

HEM empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

WSS-M2C 913-B
WSS-M2C 913-A
WSS-M2C 913-C

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	SAE J300		5W-30
Viskosität bei - 30 °C	ASTM D5293	mPas	<=6600
Viskosität bei 40 °C	ASTM D7042	mm ² /s	52,4
Viskosität bei 100 °C	ASTM D7042	mm ² /s	9,9
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		179
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/m ³	0,855
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 45
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11,1
Verdampfungsverlust	CEC-L-40-A-93	%	12,0