

Produktinfo

EAN: 4007806009806

Stand: 2012.01

HEM Universal Getriebeöl SAE 80W-90

Mineralisches Getriebeöl

SAE 80W-90 HEM Universal Getriebeöl ist ein Mehrbereichsgetriebeöl für den universellen Einsatz. Als TDL-Getriebeöl (total drive line) ist es bestens zur Schmierung aller Antriebselemente, von anspruchsvollen synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben bis zum hypoidverzahnten Achsantrieb, geeignet. Durch Sortenreduzierung und Ausschaltung der Verwechslungsgefahr leistet es einen deutlichen Beitrag zur Rationalisierung in einem modernen Fuhrpark.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Spezifikationen: API GL 4/5

HEM empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MIL- L- 2105 D
MAN 3343 Typ M
MAN 341 Typ E2

Kenndaten	ca. Werte		
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51512		80W-90
Viskosität bei -26 °C	DIN 51398	mPas	< 150.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	142
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		100
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	900
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 27
Schäumungseigenschaften	ASTM D 892		S1B-20/0 S2B-50/0 S3B-20/0