

Produktinfo

EAN: 4007806009691

Stand: 2020.08

HEM Leichtlauföl SAE 10W-40 für Otto- und Dieselmotoren

Mineralisches Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Ganzjahres-Leichtlauf Motorenöl. Schützt vor Verschleiß und gewährleistet eine optimale Schmierung bei Extrembedingungen. Mischbar und verträglich mit handelsüblichen Motorenölen. Kat und Turbo getestet.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Spezifikationen: API SJ/ CG-4
ACEA A3/B3-04

HEM empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MB 229.1

Kenndaten	ca. Werte		
SAE-Viskositätsklasse	SAE J300		10W-40
Viskosität bei - 25°C	ASTM D5293	mPas	<=7000
Viskosität bei 40 °C	ASTM D7042	mm ² /s	90,0
Viskosität bei 100 °C	ASTM D7042	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		159
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/m ³	0,865
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 39
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,4
Verdampfungsverlust	CEC-L-40-A-93	%	13,0