

Produktinfo

EAN: 4007806009783

Stand:2020.08

HEM Universal Nachfüll-Öl SAE 5W-30

für Otto- und Dieselmotoren

Synthese Technology Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge.

Universelles Hightech Nachfüll-Öl der SAE Klasse 5W-30 auf Basis hochmoderner Syntheseöle. Problemlos mischbar mit anderen Motorenölen. Geeignet für PKW Benzin und Dieselfahrzeuge. Maximaler Schutz für den Dieselpartikelfilter (DPF). Sorgt für eine maximale Einsatzdauer gemäß Herstellerintervall. Hoher Schutz vor Verschleiß und optimale Motorensauberkeit.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Spezifikationen: ACEA C2/C3 | API SN

HEM empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

BMW Longlife-04 (bis MJ 2018)

Fiat 9.55535-S3

Ford WSS-M2C 917-A

MB
229.31/229.51/229.52

Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

VW 505 00/VW 505 01

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	SAE J300		5W-40
Viskosität bei -30 °C	ASTM D5293	mPas	<=6600
Viskosität bei 40 °C	ASTM D7042	mm ² /s	68,9
Viskosität bei 100 °C	ASTM D7042	mm ² /s	12,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		172
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/m ³	0,850
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 39
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,4
Verdampfungsverlust	CEC-L-40-A-93	%	10